



Technische Daten Ledvance LED  
Feuchtraumleuchte Feuchtigkeitsdicht  
32W 4400lm - 840 Kaltweiß | 120cm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 240791                      |
| EAN                                     | 4058075541924               |
| Marke                                   | Ledvance                    |
| Herstellername                          | DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                       |
| D-Mark                                  | Ja                          |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135                         |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |
| Länge                        | 120cm                       |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Produkttyp | Wasserfeste Wannenleuchten |
|------------|----------------------------|

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 5-polig |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +40°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | DAMP PROOF                    |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1200 |
| Breite (mm) | 82   |
| Höhe (mm)   | 68   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

