



**Technische Daten Ledvance LED Panel  
Linear Pendelleuchte IndiviLED Dali  
Sensor 40W 5050lm - 940 Kaltweiß |  
120x12cm - UGR<19 - Höchste  
Farbwiedergabe**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 253355                                                             |
| EAN                                     | 4099854249273                                                      |
| Marke                                   | Ledvance                                                           |
| Herstellername                          | LINEAR INDIVILED DIRECT 1200 DALI SENSOR 1200 P 40W 940 DAVR SN WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                             |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar                |
| Farbcode                     | 940 Kaltweiß                    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß                   |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 126.3                           |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht        |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule                  |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Leuchtenverbindung | PI [3-polige Steckverbindung] |
| Leistungsfaktor    | >0.90                         |
| Produkttyp         | LED Panels                    |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Pendelmontage                |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +50°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x12cm |
| Länge (mm)           | 1210     |
| Breite (mm)          | 125      |
| Höhe (mm)            | 43       |

## Sensorinformationen

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Sensortyp | Dämmerungsschalter |
|-----------|--------------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

